

PERHEYHTIÖ R. AJALIN OY:N YLEISET VASTAANOTTOEHDOT

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Perheyhtiö R. Ajalin Oy:n sekä siihen kuuluvan Pihamaan, toimipisteisiin toimitettavia materiaalkuormia. Jätteen toimittajan tulee tutustua näiden ehtojen sisältöön ja sitoutua niiden noudattamiseen ennen kuormien toimitusta. Toimittamalla kuorman hyväksyy vastaanottoehdot.

1. Materiaalien vastaanotto

Vastaanottopaikoille ei saa toimittaa muita kuin myöhemmin määriteltyjä materiaali-
luokkia. Jokaisesta uudesta toimituskohteesta ja materiaalierästä tulee tehdä ennakkoilmoitus, ennen kuormien toimittamista. Ennakkoilmoituksessa tulee kertoa maa-
aineksen laatu, alkuperä sekä arvio määrästä.

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteestä sekä sekakuormista tulee toimittaa sähköinen siirtoasiakirja ennen erän toimittamista.

Mikäli alueelle toimitetaan kuormia, joiden sisältö ei vastaa alla määriteltyjä luokkia, kuormataan ja toimitetaan ne jätteen toimittajan kustannuksella vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa niiden vastaanottamiseen.

Mikäli alueelle tuotavia kuormia kipataan muualle kuin niille osoitettuun paikkaan, vastaa toimittaja niiden kuormaamisesta ja siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Jätteen toimittaja vastaa tässä tilanteessa myös jätteen ominaisuuksien tutkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Kaikista sopimusrikkomuksista veloitetaan lisäksi 2 000 euron sopimussakko.

2. Vastaanotettavat materiaalit

2.1. Loppusijoitettavat maa-ainekset

Pilaantumattomia maa-aineksia otetaan vastaan maa-ainesten loppusijoitusalueelle. Vastaanotettavien maa-ainesten tulee olla pilaantumattomia, eli niiden haitta-ainepitoisuuksien tulee olla alle valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNA 214/2007) liitteessä 1 esitettyjen alempien ohjearvojen. Maa-aines ei saa sisältää vaarallista jätettä. Maa-ainesten loppusijoitusalueelle toimitettava maa-aines ei saa sisältää rakennus-, tiili-, betoni- tai asfalttijätettä eikä muita jätemateriaaleja.

Mikäli maa-aines on peräisin alueelta, jota on käytetty ampumarata-, huoltoasema- tai peselatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen toimintaan tai on

muuten syytä epäillä maa-ainesten pilaantumista, tulee maa-ainesten toimittajalla olla esittää analyysitulokset ja niihin perustuva puolueettoman asiantuntijan lausunto maa-ainesten pilaantumattomuudesta.

Savien osalta otetaan lähtökohtaisesti vastaan kiinteää helposti käsiteltävää savea. Muiden savien vastaanotosta, kuten esim. lieju-, sulfidi-, tai arseenipitoiset savet, pitää sopia erikseen.

Maa-ainesten vastaanottohinta määrittyy maa-aineksen ominaisuuksien mukaan, voimassa olevan hinnaston tai tarjouksen perusteella. Sekakuormat veloitetaan kalleimman maa-ainesluokan mukaisella hinnalla.

2.2. Kierrätettävät maa-ainekset

Alueelle otetaan vastaan kierrätettäväksi puhtaita maa-aineksia, jotka soveltuvat teknisiltä ominaisuuksiltaan kierrätettäviksi. Kierrätettävien maa-ainesten tulee olla puhtaita, eli niiden haitta-ainepitoisuuksien tulee olla alle valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNA 214/2007) liitteessä 1 esitettyjen kynnyksarvojen. Maa-aines ei saa sisältää jätettä. Kierrätykseen toimitettava maa-aines ei saa sisältää rakennus-, tiili-, betoni- tai asfalttijätettä eikä muita jätemateriaaleja.

2.2.1. Moreeni

Kierrätykseen vastaanotettavan moreenin tulee olla puhdasta ja riittävän kuivaa tiivistettäväksi. Moreeni ei saa sisältää runsaasti savea, silttiä, puuta tai juuria. Moreenin seassa ei saa olla kantoja tai ylisuuria kiviä (yli 1 m³). Näistä vaatimuksista poikkeavista eristä tulee sopia erikseen.

2.2.1. Turve

Kierrätykseen vastaanotettavan turpeen tulee olla puhdasta ja riittävän kuivaa tiivistettäväksi. Turve ei saa sisältää vieraskasvijätettä. Vaatimuksista poikkeavien turveerien (esim. märän turpeen) vastaanotosta tulee sopia erikseen.

2.3. Betoni- ja tiilijäte

Vastaanotettavan betoni- ja tiilijätteen tulee olla peräisin joko betonintuotannosta tai purkukohteesta, jossa on suoritettu lajitteleva purku sekä AHA-kartoitus, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta purkukohteen osalta. Tällaisia tapauksia ovat mm. puhtaat betonirakenteet kuten talousrakennusten perustukset, yksittäiset puhtaat betonielementit tai sillat. Betoni- ja tiilijätteen tulee täyttää MARA-asetuksen (VNA 843/2017) ympäristökelpoisuusvaatimukset. Betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää PCB:tä, asbestia eikä muita vaarallisia aineita. Betonijäte ei saa sisältää MARA-asetuksen sallimaa korkeampaa pitoisuutta epäpuhtauksia, kuten eristeitä, jotka eivät ole helposti eroteltavissa jätteestä.

Mikäli purkubetoni on valmiiksi murskattua tai sen puhtauden varmistaminen ei muusta syystä ole mahdollista vastaanoton yhteydessä, tulee jäte-erästä esittää MARA-asetuksen mukaisen liukoisuus- ja pitoisuusanalyysin tulokset.

Betoni- ja tiilijätteen vastaanottohinta määräytyy palakoon ja materiaalijakauman mukaan voimassa olevan hinnaston tai tarjouksen perusteella. Sekakuormat veloitetaan kalleimman luokan mukaisella hinnalla. Palakoko määritetään kuorman suurimman kappaleen perusteella.

Vastaanotettavan betonin luokat

<p>Betonijäte palakoko alle 1 m</p> <p>Betonikappaleiden enimmäissivumitta 1 metri. Kuorma luokitellaan suurimman kappaleen mukaan.</p>
<p>Betonijäte 1-5 m</p> <p>Betonikappaleiden sivumitta yli metrin ja alle 5 metriä.</p>
<p>Erikoiskappaleet</p> <p>Kokonaiset elementit, ratapölkkyt, sillat, järeät perustukset ja muut suuret ja vaikeasti käsiteltävät betonikappaleet. Vastaanotto vain ennakoilmoituksella.</p>
<p>Kevytbetoni</p> <p>Kevytbetoni kuten siporex.</p>
<p>Betoni- ja tiilijäte</p> <p>Sisältää betonin lisäksi 10-20 painoprosenttia tiiltä, harkkoja tai laattoja.</p>
<p>Tiilijäte</p> <p>Sisältää betonin lisäksi yli 20 painoprosenttia tiiltä, harkkoja tai laattoja.</p>

2.4. Asfalttijäte

Asfalttijäte ei saa olla peräisin alueelta, jolla käsitellään tai varastoidaan vaarallisia aineita. Mikäli asfalttimurskeen tai -rouheen raaka-aineena käytettävä asfalttijäte on peräisin kiinteistön sellaiselta osalta, jolla on käsitelty tai varastoitu polttoaineita, tulee hyödynnettävästä asfalttijätteestä määrittää polttoaineperäisten öljyhiilivetyjen pitoisuudet ja jätteen toimittajan tulee esittää näistä tutkimuksista analyysitodistukset. Öljyhiilivetyjen C10-C40 ja BTEX-yhdisteiden pitoisuudet eivät saa ylittää MARA-asetuksessa peitetuille rakenteille vaadittuja raja-arvoja.

2.5. Kannot- ja risut

Mikäli kannot ovat peräisin alueelta, jota on käytetty ampumarata-, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen toimintaan tai on muuten syytä epäillä alueen pilaantumista, tulee maa-ainesten toimittajalla olla

esittää analyysitulokset ja niihin perustuva puolueettoman asiantuntijan lausunto alueen pilaantumattomuudesta. Kantoja ei oteta vastaan alueilta, joiden maaperässä on havaittu valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNA 214/2007) liitteessä 1 esitettyjen alempien ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

2.7. Rakennusjätettä sisältävät maa-ainekset

Alueelle voidaan ennakkoon erikseen sovittaessa toimittaa jätteensekaista pilaantumattomaa maa-ainesta, mikäli jätejakeet ovat eroteltavissa maa-aineksesta eivätkä sisällä vaarallisia jätteitä. Maa-ainekset voivat sisältää rakennus- ja purkujätteitä, eli puuta, tiiltä, betonia, kangasta sekä muovia. Rakennusjäte ei saa sisältää yli yhtä tilavuusprosenttia materiaaleja, joita ei voida erotella siitä käsin tai koneellisesti kohtuullisin kustannuksin, kuten eristeiden kappaleita. Maa-aines ei saa sisältää tuulen mukana leviäviä jätteitä, kuten EPX-eristeitä. Erästä tulee ilmoittaa vaaditut ennakkotiedot ja erä tulee hyväksyä vastaanottajan toimesta ennen kuorman toimittamista. Kuorman sisältämän maa-aineksen tulee olla pilaantumattomaa, eli sen haitta-ainepitoisuuksien tulee olla alle VNA 214/2007 alemman ohjearvon.

3. Muut sopimusehdot

Perheyhtiö R. Ajalin Oy, pidättää oikeuden muuttaa vastaanottoehtoja. Sopimusehtojen rikkomisesta veloitetaan 2 000 euron sopimussakko.